

## Датчики температуры INNOCONT

Серия TS-W — температурный датчик с кабелем до 3-х метров, длина рабочей части до 300 мм.



### Исполнения датчиков температуры INNOCONT

Артикул	Описание
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м
TS-W-N-CA-4,8-30-3-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м
TS-W-N-CA-4,8-30-3-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м
TS-W-N-CA-4,8-300-3-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м
TS-W-N-CA-4,8-300-3-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-S-IC-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай IC, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-S-CA-4,8-150-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-S-CA-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-S-CA-4,8-30-3	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 3м
TS-W-S-CA-4,8-300-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м

TS-W-S-Pt100-4,8-150-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-S-Pt100-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-S-Pt100-4,8-300-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м
TS-W-V-CA-1,5-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м
TS-W-V-CA-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м
TS-W-V-CA-3-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 3м
TS-W-V-CA-3-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м
TS-W-V-Pt100-1,5-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м
TS-W-V-Pt100-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5мм